

DECLARAȚIE PRIVIND PROPRIETĂȚIL

FORMULĂR Č. F-048-U, r. 3

Nr. 10/2013

REVIZIE: 3

Fișă: 1/1

| | |
|--|--|
| Denumirea produsului (grupului de produse) | Cap admitere aer |
| Numărul de depozit al produsului: | APH50, APH75, APH110 |
| Utilizarea proiectată: | Ventilarea țeava de evacuare. |
| Producător: | Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809 |
| Reprezentant împuternicit: | nu a fost desemnat |

| | |
|---|--|
| Evaluare conform normei armonizate | EN 12380 |
| Subiectul anunțat: | --- |
| Sistemul de evaluare și verificare a stabilității proprietăților: | 4 |
| Documente privind probele evaluate pentru scopul de conformitate: | APH50 – NR 44/2013/1/N137 APH75 – NR 44/2013/2/N137 APH110 – NR 44/2013/1/N137 |

Proprietăți:

| Principalele caracteristici | Proprietăți | | Specificația tehnică armonizată |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| | APH50, APH75 | APH110 | |
| Clasificare | All | All | EN 12380 |
| Etanșeitatea | Respectă | Respectă | EN 12380 |
| Durabilitate | Respectă | Respectă | EN 12380 |
| Funcționalitate (capacitatea aerului la o presiune de -250 Pa) | 1,11 – 1,41 l/s | 2,26 – 2,42 l/s | EN 12380 |
| Funcționalitate (presiune de deschidere) | (-95) – (-112) Pa | (-98) – (-115) Pa | EN 12380 |

Proprietățile produsului sunt în conformitate cu proprietățile prezentate în tabel. Prezenta declarație privind proprietățile se eliberează la responsabilitatea exclusivă a producătorului.

În Břeclavi, în ziua de 19. 7. 2022

alcadrain

Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 25655809, DIČ: CZ25655809 (17)

Lenka Čermáková
Împuternicit pentru calitate



13

Producător: Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809

DECLARAȚIE PRIVIND PROPRIETĂȚILE Nr. 10/2013

Cap admitere aer:
APH50, APH75, APH110

| Principalele caracteristici | Proprietăți | | Specificația tehnică armonizată |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| | APH50, APH75 | APH110 | |
| Clasificare | All | All | EN 12380 |
| Etanșeitatea | Respectă | Respectă | EN 12380 |
| Durabilitate | Respectă | Respectă | EN 12380 |
| Funcționalitate (capacitatea aerului la o presiune de -250 Pa) | 1,11 – 1,41 l/s | 2,26 – 2,42 l/s | EN 12380 |
| Funcționalitate (presiune de deschidere) | (-95) – (-112) Pa | (-98) – (-115) Pa | EN 12380 |

Ventilarea țeava de evacuare.