


APV201

Kratka ściekowa 105×105/50/75 mm odpływ pionowy, kratka nierdzewna, syfon mokry



Zastosowanie

Do bezbarierowego przejścia

Do wnętrza, w których zakładamy częste wykorzystanie kratki ściekowej (łazienki)

Cechy

- Kompatybilność z częściami do kratek ściekowych włączając syfony: mokry, suchy i SMART
- Solidna kratka z mosiądzu 102×102×4 mm
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Odpływ pionowy Ø50/75 mm
- Szeroki kołnierz izolacyjny do połączenia z hydroizolacją budynku
- Syfon mokry zapobiega przenikaniu zapachów z kanalizacji
- Regulowana wysokość gardzieli 9–95 mm

Zakres dostawy

- Kratka wlotowa ze stali nierdzewnej
- Gardziel kratki 105×105 mm
- Zestaw uszczelniający
- Korpus odpływ pionowy Ø50/75 mm
- Syfon mokry

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APV201	8594045930375	0,99 7,89 177,8 kg	230×190×230 780×245×475 mm	8 160 szt

Gwarancje

2/6 lat* Normy
EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 144-230 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 480 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 75/50 mm
- Przepływ z kratką wlotową 46 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 51 mm