


APV202

Зливний трап 105×105/50/75 мм прямий стік, решітка з нержавіючої сталі, гідрозатвор мокрий



Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу
Для ванних кімнат і інших приміщень, де передбачається частий і регулярний стік води в зливний трап

Характеристика

- Сумісність з іншими складовими частинами зливного трапа, включно мокрого, сухого і комбінованого гідрозатвори SMART
- Массивна латунна решітка 102×102×4 мм
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Матеріал: поліпропілен, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø50/75 мм
- Широкий ізоляційний комір для зручного монтажу гідроізоляції підлоги
- Мокрий гідрозатвор надійно захищає від проникнення запаху з каналізації
- Регульована по висоті горловина 9–95 мм

Зміст комплекту

- Дизайн-решітка з нержавіючої сталі
- Горловина зливного трапа 105×105 мм
- Комплект прокладок
- Корпус зливного трапа з прямим підключенням до стоку Ø50/75 мм
- Мокрий гідрозатвор

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APV202	8594045930429	0,99 7,92 178,4 кг	230×190×230 780×245×475 мм	8 160 шт

Гарантія 2/6 років * Властивості EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 144-230 мм
- Опір гідрозатвора проти тиску 480 Pa
- Стічна труба 75/50 мм
- Швидкість стоку води 46 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 51 mm