

A100/1000 Alcamodul

Predstenový inšalačný systém pre zamurovanie

Použitie

Pre montáž závesného WC s pripojovacím rozstupom 180 mm alebo 230 mm

Pre závesné WC


Pre zamurovanie a obmurovanie k nosnej stene – mokrý proces

Vlastnosti

- Duálne splachovanie nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Kompatibilné so všetkými ovládacími tlačítkami Alca
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie nádržky zjednodušuje zamurovanie, zabráňuje roseniu na povrchu nádržky a tlmi prienik vibrácií z nádržky do stavebnej konštrukcie
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Materiál nosnej konštrukcie: pozinkovaný kov
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20–95 mm
- Montážna výška 1062 mm
- Možnosť zabudovania oddialeného alebo senzorového splachovania
- Nádržka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Nosná konzola zaručuje vysokú tuhosť pripojenia WC ku stene
- Nutné podmurovanie alebo použitie nôh M90
- Prívod vody zozadu/zhora uprostred
- Rozmery a konštrukcia konzoly zjednodušujú inštaláciu systému
- Servisné práce bez použitia náradia
- Stavebná hĺbka 125 mm

Rozsah dodávky

- Fixačný set pre uchytenie WC misy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matica – 2 ks, chránička závitú – 2 ks
- Fixačný set: vrut Ø8x60 mm – 2 ks, vrut Ø4,8x38 mm – 2 ks, hmoždinka Ø12 mm – 2 ks, hmoždinka Ø8 mm – 2 ks
- Koleno odpadu HT90/110 polyetylén, PE-HD
- Kryt servisného otvoru jednoducho skrátiteľný, vruty 4 ks
- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Nosná konzola
- Sada inšalačných krytiel pre ochranu pripojovacích otvorov pri montáži systému
- Šróbovanie 1/2" pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom Schell 1/2–3/8"
- Teleskopické upevňovacie úchytky 2 ks
- Tesnenie odpadu, prepodka polypropylén, tesnenie prepokky
- Tesnenie prívodu, vývodka polypropylén, vrapová vložka



Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
A100/1000	8594045935790	7,46 7,46 169,2 kg	1050x480x140 – mm	1 20 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov *	39229000	EN 14124, EN 14055

Technické parametre

- Odporúčaný rozsah tlaku vody 0,3-0,5 MPa
- Funkčný rozsah tlaku vody 0,05-0,8 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutie 2,5-3,5 l
- Objem vody v nádržke 9 l
- Pripojenie vody zozadu alebo zhora montážnymi otvormi G1/2"
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l
- Veľké spláchnutie 6-9 l
- Zátazová skúška 400 kg