A102/1200 Jádromodul

Rezervor WC încastrat pentru instalări uscate
(sistem de prindere lateral potrivit pentru renovarea clădirilor construite din plăci de beton)


Aplicație

Pentru instalarea în structuri din lemn
Pentru instalare între doi pereți
Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 230 mm
Pentru renovare apartamente
Pentru o grosime a pardoselii de 0–200 mm
Pentru vas wc suspendat



Caracteristici

- Acționare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică
- Compatibile cu toate clapetele de acționare ALCA
- Izolația de polistiren previne formarea condensului pe suprafața rezervorului, amortizează vibrațiile din rezervor și previne propagarea lor în structura clădirii
- Capacul de deschidere de serviciu simplifică asamblarea și împiedică pătrunderea umezelii și a impurităților
- Material cadru: metal acoperit cu pulbere
- Adâncime de instalare reglabilă 20–95 mm
- Potrivit pentru montaj în cazul acționarii programate sau cu senzor
- Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% etanșeitate
- După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este necesară altă fixare sau ancorare suplimentară
- Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0–200 mm
- Dotat cu un racord de 1/2 pentru conectarea la bideu
- Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus
- Întreținere simplă fără scule
- Adâncime de montaj 125 mm, cu cot evacuare de 160 mm
- Sarcina este transferată la pereții laterali, lonjeronul este reglabil în plaja 830–1200 mm



Conținutul pachetului

- Pachet pentru fixarea vas WC: tijă filetată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 2 buc, piulițe – 2 buc, protector fir – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø8×60 – 4 buc, dibluri Ø12 – 4 buc
- Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/90 din polietilenă, PE-HD
- Capacul care protejează gura de acces este ușor ajustabil, șuruburi 4 buc
- Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire
- Reducerea deșeurilor polietilenă HT 90/110, PE-HD
- Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în timpul instalării
- Cadru cu susținere proprie și sistem de fixare între pereți 830–1200 mm
- Conectori de 1/2" pentru robinet colțar Schell 1/2"–3/8"
- Garnitură de scurgere + fiting + garnitură pentru fiting
- Garnitură de alimentare + garnitură etanșare

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc | ambalare | palet)	Dimensiuni (buc | ambalare)	Cantitate (ambalare | palet)
A102/1200	8594045935868	16,83 | 16,83 | 272,4 kg	1195×530×145 | – mm	1 | 15 buc

Garanție	Codul vamal	Norme
2/6 ani *	39229000	EN 14124, EN 14055

Parametrii tehnici

- Presiune apă recomandată MPa
- Presiune apă suportată MPa
- Rezervă pentru clătire igienică 3 l
- Clătire mică 2,5-3,5 l
- Volumul de apă în cisterne 9 l
- Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj "
- Setare implicită pentru clătire mică 3 l
- Setare implicită pentru clătire mare 6 l
- Clătire mare 6-9 l
- Test de sarcină 400 kg

* Pentru mai multe informații despre garanții vizitați www.alcadrain.ro/garantii.

© 2024 $s | Ne rezervăm dreptul de a opera modificări în privința dimensiunilor și design-ului. | www.alcadrain.ro