


APV12

Bodenablauf 150x150/110 mm mit einem waagrechten Abgang, Edelstahl Rost, Manschette-2. Abdichtung, Geruchsverschluss mit Sperrwasser



Anwendung

Für barrierefreien Zugang
Zur Entwässerung der Fußbodenebene
Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

Eigenschaften

- Seitlicher Anschluss an einen Ablauf Ø110 mm
- Kragen der 2. Isolationsstufe zur Anbindung der Isolationsschicht unter dem Fußbodenbelag
- Material: rostfreier Stahl AISI 304, DIN 1.4301
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Edelstahlgewebe 145x145x5 mm
- Der Wassergeruchsverschluss verhindert ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation
- Höhenverstellbarer Stutzen 37-57 mm
- Ablauf mit Hochkapazität

Verpackungsinhalt

- Kehle für Bodenablauf 150 x150 mm
- Manschette – 2. Abdichtung Ø150 mm
- Gitter - Edelstahl
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper waagrecht Ø110 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APV12	8594045937190	1,04 8,30 186,0 kg	230x190x230 780x245x475 mm	8 160 Stk.

Die Garantien

2/6 jahre *

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 173-193 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 480 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 110 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 89 l/min
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser 51 mm