


APV10

Sifon pardoseală 150x150/110 mm ieșire laterală, grătar de plastic gri, guler izolație suplimentară, sistem de reținere a mirosurilor umede



Aplicație

Acces pentru scaune cu rotile
Pentru evacuarea apei din incinta de duș
Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de pardoseală (băi)

Caracteristici

- Racord lateral de evacuare Ø110 mm
- Gulerul pentru izolare suplimentară pentru conectarea la stratul impermeabil de sub pavaj
- Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Grătar din plastic 145x145x5 mm
- Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare
- Guler reglabil pe înălțime 37-57 mm
- Sifon cu capacitate ridicată

Conținutul pachetului

- Guler sifon de pardoseală 150x150 mm
- Guler pentru izolație suplimentară Ø150 mm
- Grătar din plastic - gri
- Kit de etanșare
- Corpul sifonului Ø110, evacuare laterală
- Sifon anti miros umed

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APV10	8594045937237	1,04 8,31 186,1 kg	230x190x230 780x245x475 mm	8 160 buc

Garanție 2/6 ani * **Norme** EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 173-193 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 480 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 110 mm
- Debit de apă admis de grătar 79,2 l/min
- Sifon anti miros umed 51 mm