



A45C

Сифон для писсуара вертикальный DN40 и DN50







Область применения

Для писсуар с горизонтальным сливом сзади Для умывальника (в комбинации с А438) Для скрытого монтажа в стену

Характеристика

Монтажный отступ для подключения стока HT50

Свойства EN 274

- Материал: полипропилен
- Подключение к сливной трубе Ø40/50 мм
- Подключение к писсуару Ø50 мм
- Сервисное отверстие для легкой чистки
- Вертикальный слив

Содержание комплекта

- Тело сифона с отверстием для чистки
- Манжета переходная

Код заказа, Логистическая информация

| од заказа, погистическая информация | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | Bec | Размеры | Количество |
| Код | EAN | (шт упаковка паллета) | (шт упаковка) | (упаковка паллета) |
| A45C | 8594045937602 | 0,20 5,01 160,2 кг | 250×130×80 590×240×390 MM | 25 700 шт |

2/3 лет *

Гарантии

Технические параметры ■ Сток воды 40,8 l/min

^{*} Для получения дополнительной информации о гарантии посетите сайт www.alcadrain.ru/ru/garantii.
© 2025 | Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcadrain.ru