

APZ4-650 Flexible

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки з регульованим коміром до стіни (

Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу
Для водовідведення в душових на рівні підлоги
Призначений для монтажу безпосередньо до стіни
Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки
Для використання всередині приміщень

Характеристика

- Якісний і безпечний перехід ізоляції від підлоги до стіни
- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Можливість виготовлення з комбінованим гідрозатвором
- Регульований вертикальний ізолюючий комір, який встановлюється під облицювальну плитку товщиною 6–12 мм
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 85 мм
- Полегшує створення необхідного ухилу
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення регульованих ніжок: болт М6х12 – 2 шт.
- Монтажний комплект: шуруп Ø6х50 – 2 шт., Дюбель Ø10 – 2 шт., Шуруп Ø4,2х38 – 3 шт., Дюбель Ø8 – 3 шт.
- Монтажний вкладиш для захисту лотка жолоба
- Захисна плівка для коміра жолоба і впускного отвору сифона
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном



Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ4-650	8594045939965	650 MM 3,75 29,97 109,9 кг	720x160x205 MM	8 24 шт

Гарантія 2/25 років * Властивості EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 100-158 mm
- Мінімальна товщина бетону 85 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 982 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Можливість регулювання коміра 10-15 mm
- Стік води 60-68,8 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 50 mm