

APZ4-1150 Flexible

Линеен сифон с основа за плътни решетки и регулируем вертикален фланец към стената (

Приложение

- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж директно в стена
- За перфорирани решетки
- За вътрешна употреба

Характеристики

- По-добра и безопасна връзка на изолацията от пода към стената
- Капака и клапана са защитени с фолио, а самият сифон с вложка от стиропор
- Материал: полипропилен
- Материал на сифона: неръждаема стомана 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Възможност за закупуване на комбиниран клапан против миризми
- Регулируема вертикална изолационна яка за плочки с дебелина 6–12 мм
- Линеен сифон от неръждаема стомана (втвърден чрез ецване, пасивирание и електрохимично полиране)
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Уловител, надеждно свързан с канализацията - 100% хидроизолация
- Височина на монтаж от 85 мм
- Улеснява наклона на пода
- Регулируема височина
- Големият дебит се постига от системата за двойно отичане в двата хидрозатвора.



Продуктова таблица

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APZ4-1150	8595580500023	1150 мм 5,46 43,64 150,9 кг	1220x160x205 мм	8 24 бр

- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа
- Защитно фолио за входящ отвор
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Оща монтажна височина 100-158 mm
- Сифон в комплект с воден затвор
- Минимална дебелина на бетона 85 mm

- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 982 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Диапазон на подвижния фланец 10-15 mm
- Дебит 60-68,8 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 50 mm