

APZ4-1150 Flexible

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки и регулируемым воротником к стене (

Область применения

- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Предназначен для монтажа непосредственно к стене
- Для перфорированной решетки из нержавеющей стали
- Для использования внутри помещений

Характеристика

- Качественный и безопасный переход изоляции от пола к стене
- Воротник и гидрозатвор защищены специальной пленкой, лоток для решетки защищен вкладышем из пенопласта
- Материал сифона: полипропилен
- Материал желоба: нержавеющая сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Возможность изготовления с комбинированным гидрозатвором
- Регулируемый вертикальный изолирующий воротник, устанавливаемый под облицовочную плитку толщиной 6–12 мм
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Сифон прочно соединяется с желобом – 100% водонепроницаемость
- Высота монтажа от 85 мм
- Облегчает создание необходимого уклона
- Регулируемый по высоте

Код EAN EAN Вес (шт | упаковка | паллета) Размеры (шт | упаковка) Количество (упаковка | паллета)

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|-----------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| APZ4-1150 | 8595580500023 | 5,46 43,64 150,9 кг | 1220x160x205 MM | 8 24 шт |

Монтажный комплект: шуруп Ø6x38 – 3 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.

Гарантия 2 года

Монтажная крышка желоба – полипропилен

Технические параметры

- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в сифон
- Общая высота монтажа 100–158 мм
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Минимальная толщина бетона 85 мм
- Водоотводящий желоб с сифоном
- Сопротивление гидрозатвора против давления 982 Pa
- Сточная труба 50 мм
- Возможность регулировки воротника 10-15 мм
- Сток воды 60-68,8 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 50 мм

