

APZ4-1150 Flexible

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku i sa podesivom prirubnicom za zid

Primena

- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju direktno do zida
- Za perforirane rešetke
- Za unutrašnju upotrebu

Karakteristike

- Bolji i sigurniji prelaz izolacije sa poda na zid
- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
- Podesivi vertikalni izolacioni okovratnik za pločice debljine 6–12 mm
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiseljenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Visina ugradnje od 85 mm
- Olakšava nagib poda
- Podesiva visina
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ4-1150	8595580500023	1150 mm 5,46 43,64 150,9 kg	1220x160x205 mm	8 24 kom

APZ4-1150 Ugradnog korita - polistiren

Zaštita folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise

Zaštita folija za ulaz sifona EN 1253

Samolepljiva hidroizolaciona traka

Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise

Ukupna visina instalacije 100-138 mm

Minimalna debljina betona 85 mm

Otpornost sifona za mirise na pritisak 982 Pa

Prečnik odvodne cevi 50 mm

Opseg pokretne prirubnice 10-15 mm

Brzina protoka 60-68,8 l/min

Klasa opterećenja K3 300 kg

Sifon za mirise 50 mm

