

APZ4-1150 Flexible

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки з регульованим коміром до стіни (

Галузь застосування

- Для безбар'єрного доступу
- Для водовідведення в душових на рівні підлоги
- Призначений для монтажу безпосередньо до стіни
- Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки
- Для використання всередині приміщень

Характеристика

- Якісний і безпечний перехід ізоляції від підлоги до стіни
- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Можливість виготовлення з комбінованим гідрозатвором
- Регульований вертикальний ізолюючий комір, який встановлюється під облицювальну плитку товщиною 6–12 мм
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклюючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 85 мм
- Полегшує створення необхідного ухилу
- Регульований по висоті

Код висок швидкості стоку можлива завдяки двом камерам сифона.



Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ4-1150	8595589500023	5,46 43,64 150,9 кг	1220x160x205 ММ	8 24 шт

Гарантія: 2 роки. Додатковий код: 2/2

Монтаж на кришці з пінопласту

- Захисна плівка для коміра
- захисна плівка на вхід у сифон
- загальна висота монтажу 100–158 mm
- Самоклюючі гідроізоляційні стрічки
- Мінімальна товщина бетону 85 mm
- Водовідвідний жолоб з сифоном
- Фільтр гідрозатвора проти тиску 982 Pa

- Стічна труба 50 mm
- Можливість регулювання коміра 10-15 mm
- Стік води 60-68,8 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 50 mm