

# APZ4-1150 Flexible

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки з регульованим коміром до стіни (

## Галузь застосування

- Для безбар'єрного доступу
- Для водовідведення в душових на рівні підлоги
- Призначений для монтажу безпосередньо до стіни
- Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки
- Для використання всередині приміщень

## Характеристика

- Якісний і безпечний перехід ізоляції від підлоги до стіни
- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Можливість виготовлення з комбінованим гідрозатвором
- Регульований вертикальний ізолюючий комір, який встановлюється під облицювальну плитку товщиною 6–12 мм
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклюючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 85 мм
- Полегшує створення необхідного ухилу
- Регульований по висоті

Код висок швидкості стоку можлива завдяки двом камерам сифона.



Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
APZ4-1150	8595589500023	5,46   43,64   150,9 кг	1220x160x205   MM	8   24 шт

Монтажний комплект: шуруп Ø6x58 – 3 шт., Дюбель Ø8 – 3 шт. Властивості

Гарантія: 2 роки на кришку жолоба - поліестер

2,2 роки на захисну плівку для коміра

## Технічні характеристики

- захисна плівка на вхід у сифон
- загальна висота монтажу 100–158 mm
- самоклюючі гідроізоляційні стрічки
- мінімальна товщина бетону 85 mm
- водовідвідний жолоб з сифоном
- спір гідрозатвора проти тиску 982 Pa
- Стічна труба 50 mm
- Можливість регулювання коміра 10-15 mm
- Стік води 60-68,8 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 50 mm