


# APV26

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieșire laterală, grătar din oțel inoxidabil, sistem de reținere a mirosurilor umed



### Aplicație

Acces pentru scaune cu rotile  
Pentru evacuarea apei din incinta de duș  
Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de pardoseală (băi)

### Caracteristici

- Conectare laterală la evacuare – Ø50 mm
- Guler de izolație pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii
- Material: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Grătar din oțel inoxidabil 102×102×5 mm
- Înălțime de instalare redusă
- Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare
- Guler reglabil pe înălțime 11–47 mm

### Conținutul pachetului

- Guler sifon de pardoseală 105×105 mm
- Grătar din oțel inoxidabil
- Kit de etanșare
- Corpul sifonului Ø50, evacuare laterală
- Sifon anti miros umed

### Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
APV26	8595580503765	0,38   9,56   172,9 kg	250×100×190   590×430×390 mm	25   400 buc

**Garanție** **Norme**  
2/6 ani \* EN 1253

### Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 77-113 mm
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Debit de apă admis de grătar 32 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 25 mm