

# APZ106-750 Professional Low

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar plin (grătarul nu este inclus)

## Aplicație


Acces pentru scaune cu roțile  
Pentru spații cu adâncime limitată a pardoselii  
Pentru evacuarea apei din incinta de duș  
Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș  
Pentru grătare pline, suportul FLOOR pentru încastrarea gresiei și grătarul prismatic GAP  
Pentru folosire în interior

## Caracteristici

- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Material corp canal de scurgere: oțel inoxidabil de 2 mm, DIN 304
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Pentru inserarea de grătar plin – oțel inoxidabil, sticla, piatra sintetica, suport pentru încastrare gresie sau grătar prismatic
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Înălțimea de instalare de la 65 mm
- Înălțime reglabilă
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

## Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc
- Capac de instalare pentru jgheab- polistiren
- Folie de protecție pentru marginea canalului și sifonul anti-miros
- Folie de protecție pentru sifon
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Canalul de scurgere este asamblat cu tot cu sifon



## Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
APZ106-750	8595580505196	750 mm 3,52   42,18   146,6 kg	820x135x170   825x375x830 mm	12   36 buc

**Garanție** 2/25 ani \*  
**Codul vamal** 39229000

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 80-106 mm
- Grosimea minimă a betonului 65 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 575 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 40 mm
- Debit 35 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros 28 mm