

# FLOOR-850

Suport pentru încadrarea plăcilor ceramice



## Aplicație

Pentru canale de scurgere pentru duș ALCA APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106,

APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

Pentru încadrarea plăcilor ceramice sau lemnului rezistent la apă până la grosimea de 12 mm

## Caracteristici

- Partea interioară a suportului este acoperită cu un strat abraziv care asigură aderență îmbunătățită cu ceramica
- Material: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Suport din oțel inoxidabil FLOOR pentru încadrarea gresiei sau a parchetului rezistent la apă

## Conținutul pachetului

- Cârlig
- Pieptene pentru aplicarea adezivului în suport
- Grătar din oțel inoxidabil FLOOR

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
FLOOR-850	8595580506162	850 mm 0,91   0,91   - kg	860×35×65   860×65×35 mm	1   - buc

## Garanție

2/3 ani \*

## Norme

EN 1253

## Parametrii tehnici

- Clasa de sarcină – K3 300 kg