

APZ2001-550

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz, búzzár nélkül



Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A központi szifon csatlakozáshoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A perforált rácshoz
- Beltéri használatra
- Az épületen kívüli használatra

Jellemzők

- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Állítható magasság
- 25 év garancia

Csomag tartalma

- Rögzítő készlet: $\varnothing 6 \times 50$ – 2 db, tipli $\varnothing 10$ – 2 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka közvetlen lefolyóval

Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód | EAN | Súly (db csomagolás paletta) | Méret (db csomagolás) | Mennyiség (csomagolás paletta) |
|-------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| APZ2001-550 | 8595580506964 | 550 mm 2,54 30,48 111,4 kg | 680×135×170 mm | 12 36 db |

| Garanciák | Vámtarifaszám | Szabványok |
|-----------|---------------|------------|
| 2/25 év * | 73249000 | EN 1253 |

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 100-158 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 85 mm
- Szennyvízelvezető cső átmérője 40 mm
- Átfolyás >80 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg