


APV6211

Sifon pardoseală 105×105/50 mm ieșire verticală, grătar de plastic gri, sistem de reținere a mirosurilor umed



Aplicație

Acces pentru scaune cu rotile

Pentru interioare cu utilizare frecventă și regulată a apei în sifonul de pardoseală (băi)

Caracteristici

- Guler de izolație pentru conectarea la sistemul de impermeabilizare al clădirii
- Compatibilitatea cu sifoanele de pardoseală include sifon anti-miros SMART, umed sau uscat
- Material: polipropilenă rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Grătar de plastic 143×143×20 mm
- Conectare directă la canalizare – Ø50 mm
- Sifonul anti-miros umed împiedică pătrunderea mirosurilor din canalizare
- Guler reglabil pe înălțime 22–110 mm

Conținutul pachetului

- Guler sifon de pardoseală 150×150 mm
- Grătar din plastic – gri
- Kit de etanșare
- Corpul sifonului Ø50, evacuare verticală
- Sifon anti miros umed

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APV6211	8595580507121	0,58 8,73 159,6 kg	300×130×170 590×430×390 mm	15 240 buc

Garanție

2/6 ani *

Norme

EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 151-239 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 480 Pa
- Diametrul țevii Deșeuri 50 mm
- Debit de apă admis de grătar 46 l/min
- Sifon anti miros umed 51 mm