

# APZ2001-650

Duschrinne mit Rand für den perforierten Rost, ohne Geruchsverschluss



### Anwendung

- Für barrierefreien Zugang
- Für Anschluss an Zentralsiphon
- Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
- Für Perforierte Roste
- Für Verwendung in den Gebäuden
- Für Verwendung außerhalb den Gebäuden

### Eigenschaften

- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschützt
- Material der Duschrinne: Edelstahl 2mm AISI 304, DIN 1.4301
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Höhenverstellbar
- 25 Jahre Garantie

### Verpackungsinhalt

- Befestigungssatz - Ø6x50 2 Schrauben, 2 Dübel Ø10
- Abdeckung der Duschrinne - Polystyrol
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Rinne mit direktem Ablauf

### Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN		Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
APZ2001-650	8595580507695	650 mm	2,80   33,60   120,8 kg	720x135x170   mm	12   36 Stk.

### Die Garantien

2/25 Jahre \*

### Normen

EN 1253

### Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 100-158 mm
- Minimale Betondicke 85 mm
- Abfallrohrleitung Ø 40 mm
- Durchfluss >80 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg