

APZ2001-650

Podlahový žlab s okrajom pre perforovaný rošt, bez zápachovej uzávery



Použitie

- Pre bezbariérový prístup
- Pre napojenie na centrálny sifón
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre perforované rošty
- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre požitie vnútri budov

Vlastnosti

- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál žlabu: nerezová oceľ 2 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Výškovo nastaviteľný
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut $\text{Ø}6 \times 50$ mm – 2 ks, hmoždinka $\text{Ø}10$ mm – 2 ks
- Inštalčný kryt koryta – polystyrén
- Ochranná fólia goliera žlabu
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žlab s priamym odtokom

Objednací kód, Logistické informácie

| Kód | EAN | Hmotnosť (kus balenie paleta) | Rozmer (kus balenie) | Množstvo (balenie paleta) |
|-------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| APZ2001-650 | 8595580507695 | 650 mm 2,80 33,60 120,8 kg | 720×135×170 mm | 12 36 ks |

| Záruky | Colný kód | Normy |
|--------------|-----------|---------|
| 2/25 rokov * | 73249000 | EN 1253 |

Technické parametre

- Celková stavebná výška 100-158 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odpadové potrubie priemer 40 mm
- Prietok >80 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg