


APZ2001-650

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, bez sifona



Primena

- Za pristup invalidskim kolicima
- Za vezu sa centralnim sifonom
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za perforirane rešetke
- Za unutrašnju upotrebu
- Za upotrebu izvan objekata

Karakteristike

- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal tuš kanalice: nerđajući čelik 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiselenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Podesiva visina
- 25 godina garancije

Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijci $\varnothing 6 \times 50$ - 2 kom, tiple $\varnothing 10$ - 2 kom
- Poklopac ugradnog korita - polistiren
- Zaštitna folijska obloga za rubove slivnika i sifona za mirise
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Linijski slivnik sa direktnim protokom

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ2001-650	8595580507695	650 mm 2,80 33,60 120,8 kg	720x135x170 mm	12 36 kom

Garancije

2/25 godina * **Norme**
EN 1253

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 100-158 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Prečnik odvodne cevi 40 mm
- Brzina protoka > 80 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg