

APZ2001-650

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки,
без гідрозатвора



Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для підключення до центрального сифона

Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни

Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки

Для використання всередині приміщень

Для використання зовні приміщень

Характеристика

- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вкладишем з пінопласту
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Регульований по висоті
- 25 років гарантія

Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп Ø6x50 – 2 шт., Дюбель Ø10 – 2 шт.
- Монтажна кришка жолоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з прямим стоком

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ2001-650	8595580507695	650 MM 2,80 33,60 120,8 кг	720x135x170 MM	12 36 шт

Гарантія
2/25 років *

Властивості
EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 100-158 mm
- Мінімальна товщина бетону 85 mm
- Стічна труба 40 mm
- Стік води >80 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg