

# APZ2001-850

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácshoz, búzzár nélkül



## Alkalmazás

- Akadálymentes hozzáféréshez
- A központi szifon csatlakozáshoz
- Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
- A perforált rácshoz
- Beltéri használatra
- Az épületen kívüli használatra

## Jellemzők

- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Állítható magasság
- 25 év garancia

## Csomag tartalma

- Rögzítő készlet: Ø6×50 – 2 db, tipli Ø10 – 2 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka közvetlen lefolyóval

## Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	850 mm	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
APZ2001-850	8595580507732	850 mm	3,30   39,59   138,8 kg	920×135×170   mm	12   36 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/25 év *	73249000	EN 1253

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 100-158 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 85 mm
- Szennyvízelvezető cső átmérője 40 mm
- Átfolyás >80 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg