

# APZ101BLACK-750 Low

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego, czarny-mat

## Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- W przypadku miejsc z ograniczoną grubością betonu
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do perforowanych rusztów ze stali nierdzewnej
- Do użytku w pomieszczeniach

## Cechy

- Kołnier i wloty są chronione folią oraz wkładką styropianową
- Materiał syfonu: polipropylen
- Materiał odpyływu: stal nierdzewna AISI 304 2 mm, DIN 1.4301, DIN 17240 – czarny-mat
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Odpyływ podłogowy ze stali nierdzewnej
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Syfon połączony na stałe z odpyływem – 100% szczelności
- Wysokość zabudowy od 55 mm
- Z regulacją wysokości
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- Gwarancja 25 lat

## Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: śruby  $\varnothing 6 \times 50$  – 2 szt, 2 kołki  $\varnothing 10$
- Montaż pokrywy instalacyjnej- polistyren
- Folia ochronna kołnierza
- Folia ochronna wlotu do syfonu
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Odpyływ połączony z syfonem



## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ101BLACK-750	8595580509842	750 mm 3,20   38,34   135,0 kg	820×135×170   825×375×830 mm	12   36 szt

## Gwarancje

2/2 lat \*

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 70-96 mm
- Minimalna grubość betonu 55 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 575 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 40 mm
- Przepływ 35 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 28 mm