# APV2311

## Bodenablauf 105×105/50/75 mm mit einem senkrechten Abgang, Edelstahl Rost, Geruchsverschluss mit Sperrwasser




### Anwendung

Für barrierefreien Zugang
Zur Entwässerung der Fußbodenebene
Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

### Eigenschaften

- Kompatibilität mit den Teilen von Duschrinnen inklusive des Wasser-, Trockengeruchverschlusses und des kombinierten Geruchsverschlusses SMART
- Material: rostfreier Stahl AISI 304, DIN 1.4301
- Material: Polypropylen, gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Gitter aus Edelstahl 102×102×5 mm
- Direkter Anschluss an Ablauf Ø50/75 mm
- Breiter Isolationskragen für Anbindung an Wasserdämmung des Baus
- Der Wassergeruchsverschluss verhindert ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation
- Höhenverstellbarer Stutzen 9-95 mm

### Verpackungsinhalt

- Bodenablauf Aufsatz 105x105 mm
- Gitter - Edelstahl
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper senkrecht Ø50/75 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

### Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code | EAN | Gewicht (stück \| menge \| palette) | Maße (stück \| menge) | Verpackung (menge \| palette) |
|---|---|---|---|---|
| APV2311 | 8595580518486 | 0,79 \| 6,35 \| 147,0 kg | 230×190×230 \| 780×245×475 mm | 8 \| 160 Stk. |

| Die Garantien | Zoll code | Normen |
|---|---|---|
| 2/6 jahre * | 39269097 | EN 1253 |

### Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 144-230 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 480 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 75/50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 46 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 51 mm

* Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.alcadrain.de/gewaehrleistungen.



© 2024 Alcadrain s.r.o | Technische Änderungen in Abmessungen oder Ausführung bleiben vorbehalten. | www.alcadrain.de