


# APV6411

Podni slivnik 150×150/50 mm izravan, nerđajuća rešetka, zatvarač neugodnog mirisa vode



## Primena

Za pristup invalidskim kolicima  
Za unutrašnjost, gde će biti česta upotreba povezana sa redovnim oticanjem vode u podni slivnik (kupaću)

## Karakteristike

- Izolacioni okovratnik za priključak na hidroizolaciju zgrade
- Kompatibilnost s delovima podnih slivnika uključujući mokri, suvi i kombinovani sifon za mirise SMART
- Materijal: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Rešetka od nerđajućeg čelika 143×143×5 mm
- Vertikalna veza na odvod Ø50 mm
- Mokri sifon za mirise
- Visinski podesivo grlo 22–110 mm

## Obim isporuke

- Grlo podnog slivnika 150×150 mm
- Rešetka od nerđajućeg čelika
- Set zaptivki
- Telo slivnika Ø50 mm, vertikalni izlaz
- Mokri sifon za mirise

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
APV6411	8595580520779	0,65   9,76   176,2 kg	300×160×170   590×430×390 mm	15   240 kom

Garancije	Carinska šifra	Norme
2/6 godina *	39269097	EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 151-239 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 480 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Protok ulazne rešetke 46 l/min
- Mokri sifon za mirise 51 mm