


# FLOOR-1150

Решітки під кладку плитки



### Галузь застосування

Для водовідвідних жолобів ALCA: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16,

APZ116, APZ1016, APZ1116

Для кладки плитки або водостійкого дерева завтовшки до 12 мм.

### Характеристика

- Поверхня решітки покрита спеціальним шорстким матеріалом для зручної та безпечної кладки плитки
- Матеріал: нержавіюча сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Решітка з нержавіючої сталі FLOOR для кладки плитки або водонепроникного дерева

### Зміст комплекту

- Гак для демонтажу
- Гребінь для нанесення клею в решітці
- Решітка із нержавіючої сталі бічна

### Код замовлення, Логістична інформація

| Код        | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка) | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| FLOOR-1150 | 8595580521349 | 1150 MM<br>1,20   1,20   - кг    | 1160x35x65   35x65x1060 MM | 1   - шт                         |

### Гарантія

2/3 років \*

### Властивості

EN 1253

### Технічні характеристики

- Клас навантаження K3 300 kg