

# A564CRM2-100

Automata kádszifon túlfolyóval, króm

## Alkalmazás

A túlfolyón át való kádfeltöltéshez  
A víz elfolyásához kádból a szennyacatornába  
Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással  
Szabványos méretű kádakhoz

## Jellemzők

- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 100 cm
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- Kád bekötő, szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Vizes bűzzár forgatható csőcsonkkal

## Csomag tartalma

- Szerelő készlet
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Szifon túlfolyóval
- Alakos tömítés
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett



## Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
A564CRM2-100	8595580523787	100 mm 0,97   11,60   205,5 kg	380x95x210   595x435x395 mm	12   192 db

## Garanciák

2/3 év \*

## Szabványok

EN 274

## Műszaki adatok

- A bűzzár nyomás ellenállása 588 Pa
- Átfolyás 48,6 l/min
- Túlfolyó átfolyás 33,6 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Bűzzár 50 mm