

A565CRM3-120

Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur Automat mit einer Füllfunktion für dickwandige Badewannen, verchromt

Anwendung


- Mit Füllfunktion
- Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne
- Für dickwandige Badewannen
- Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm

Eigenschaften

- Anschlussverschraubung-seitlich G1/2" für vorgemischtes Wasser
- Länge des Badewannensiphons 120 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Einfache Montage mit 3 Edelstahlschrauben
- Platzsparender Mindesteinbauraum in der Badewanne - nur Steuerkopf sichtbar
- Bedienachse aus Edelstahl
- Neoperl Strahlregler - einfacher Zugriff und Austausch
- Ablauf-Schließen mit Bowdenzug
- Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
- Wasser fließt nicht auf die Wand der Wanne und lässt dort keine Flecken
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

Verpackungsinhalt

- Montageset
- Verchromte Ablauf-Edelstahlgitter
- Verchromter Kunststoffdrehgriff
- Verchromter Kunststoff-Stöpsel
- Siphon-Körper mit Überlauf
- Profildichtung
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt



Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code | EAN | Gewicht (stück menge palette) | Maße (stück menge) | Verpackung (menge palette) |
|--------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| A565CRM3-120 | 8595580523916 | 120 mm 1,02 12,30 216,7 kg | 380x95x210 595x435x395 mm | 12 192 Stk. |

Die Garantien

2/3 jahre *

Normen

EN 274

Technische Parameter

- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 48,6 l/min
- Überlauf-Durchfluss 33,6 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm