

A508KM-80

CLICK/CLACK kádszifon, feltöltős túlfolyóval, króm

Alkalmazás


A túlfolyón át való kádfeltöltéshez
A víz elfolyásához kádból a szennyacsatornába
Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással
Szabványos méretű kádakhoz

Jellemzők

- Oldalsó G1/2" bemeneti illesztés előrekevert víz bekötéséhez
- Kádszifon hossza 80 cm
- A túlfolyó flexibilis csőve
- Egyszerű szerelés három rozsdamentes acél csavarral
- Minimális beépített tér a kádba – csak a forgató gomb látható
- Vezérlő tengely rozsdamentes acélból
- Neoperl perlátor – könnyű hozzáférés és csere
- Felülről tisztítható szifon - teljes kivehető leeresztő
- Szennyvíz leeresztő lezárása CLICK/CLACK rendszer segítségével
- Kád bekötő, szennyvízelvezető és túlfolyó készlet
- A víz nem a kád falán folyik, ezért nem maradnak utána foltok
- Vizes bűzzár forgatható csöcsönkkel

Csomag tartalma

- Szerelő készlet
- Krómozott fém dugó
- Krómozott sárgaréz leeresztő
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Szifon túlfolyóval
- Alakos tömítés
- A bűzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett



Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A508KM-80	8595580523954	0,97 11,65 206,4 kg	380×95×210 595×435×395 mm	12 192 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/3 év *	39229000	EN 274

Műszaki adatok

- A bűzzár nyomás ellenállása 588 Pa
- Átfolyás 48,6 l/min
- Túlfolyó átfolyás 42 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Bűzzár 50 mm