

A509KM-80

Sifón vaňový CLICK/CLACK s napúšťaním prepacom pre hrubostenné vane, chróm

Použitie


- Pre napúšťanie vane prepacom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre hrubostenné vane
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm

Vlastnosti

- Bočné G1/2" skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 80 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládacia hlavica
- Ovládacia oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Uzatváranie odpadu pomocou systému CLICK/CLACK
- Vaňová prívodná, odpadová a prepádová súprava
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Vodná zápachová uzávača s otočným kolenom

Rozsah dodávky

- Montážny set
- Pochrómovaná kovová zátku
- Pochrómovaná mosadzná výpust
- Pochrómovaná plastová ovládacia hlavica
- Telo sifónu s prepacom
- Tvarové tesnenie
- Zápachová uzávača z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná



Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
A509KM-80	8595580523985	0,99 - kg	380×95×210 595×435×395 mm	12 192 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/3 rokov *	39229000	EN 274

Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepád 42 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávača 50 mm