A116/1200 Solomodul

Predstenový inštalačný systém pre suchú inštaláciu (do priestoru)



Použitie


Do priestoru – nepotrebuje oporný konštrukciu (samostojné)
Pre montáž závesného WC s pripojovacím rozstupom 180 mm alebo 230 mm
Pre hrúbku podláh 0–200 mm
Pre závesné WC

Vlastnosti

- Duálne splachovanie nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Kompatibilné so všetkými ovládacími tlačítkami Alca
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie zabraňuje roseniu na povrchu nádržky a tlmí prestup vibrácií z nádržky do stavebnej konštrukcie
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Materiál nosnej konštrukcie: kov ošetrený práškovou farbou
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20–95 mm
- Možnosť zabudovania oddialeného alebo senzorového splachovania
- Nádržka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Nainštalovaný systém sa zaklopí sadrokartónovými doskami a nie sú potrebné žiadne prídavné vystužujúce ani kotviace prvky
- Nastaviteľné výsuvné nohy v rozmedzí 0–150 mm
- Príprava na pripojenie držiaku s DG 1/2" prechodom pre bidetové sedátka a sprškы
- Prívod vody zozadu/zhora uprostred
- Rámový modul na vstavanie do sadrokartónových konštrukcií
- Servisné práce bez použitia náradia
- Stavebná hĺbka 200 mm

Rozsah dodávky

- Fixačný set pre uchytenie bidetu: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matica – 2 ks, chránička závitu – 2 ks
- Fixačný set: vrut Ø8×60 mm – 8 ks, hmoždinka Ø12 mm – 8 ks
- Koleno odpadu HT 90/90 polyetylén, PE-HD
- Kryt servisného otvoru jednoducho skrátiteľný, vruty 4 ks
- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Redukcia odpadu HT 90/110 polyetylén, PE+HD
- Sada inštalačných krytiek pre ochranu pripojovacích otvorov pri montáži systému
- Samonosný rám
- Šróbovanie 1/2" pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom Schell 1/2–3/8"
- Tesnenie odpadu, prepojka polypropylén, tesnenie prepojky
- Tesnenie prívodu, vývodka polypropylén, vrapová vložka



Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus | balenie | paleta)	Rozmer (kus | balenie)	Množstvo (balenie | paleta)
A116/1200	8595580527150	20,98 | 20,98 | 229,8 kg	1195×220×525 | – mm	1 | 10 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov *	39229000	EN 14124, EN 14055

Technické parametre

- Odporúčaný rozsah tlaku vody MPa
- Funkčný rozsah tlaku vody MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutie 2,5-3,5 l
- Objem vody v nádržke 9 l
- Pripojenie vody zozadu alebo zhora montážnymi otvormi "
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l
- Veľké spláchnutie 6-9 l
- Záťažová skúška 400 kg

* Viac informácií o zárukách na www.alcadrain.sk/zaruka.

© 2024 Alcadrain s.r.o | Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené. | www.alcadrain.sk