

A116/1300H Solomodul

Predstenový inšalačný systém pre suchú inšaláciu (do priestoru) – pre osoby so zníženou hybnosťou

Použitie

Do priestoru – nepotrebuje opornú konštrukciu (samostojné)
Pre montáž závesného WC s prípojovacím rozstupom 180 mm alebo 230 mm
Pre namontovanie oporných madiel
Pre osoby so zníženou hybnosťou s odporúčaným použitím oddialeného alebo senzorového splachovania
Pre hrúbku podláh 0–200 mm
Pre závesné WC

Vlastnosti

- Duálne splachovanie, nezávisle nastaviteľné s hygienickou rezervou
- Kompatibilné so všetkými ovládacími tlačítkami Alca
- Konštrukcia polystyrénovej izolácie zabraňuje roseniu na povrchu nádržky a tlmi prestup vibrácií z nádržky do stavebnej konštrukcie
- Kryt servisného otvoru zjednodušuje montáž a bráni prenikaniu vlhkosti a nečistôt
- Materiál nosnej konštrukcie: kov ošetrený práškovou farbou
- Montážna hĺbka nastaviteľná v rozmedzí 20–95 mm
- Možnosť zabudovania oddialeného alebo senzorového splachovania
- Nádržka je z vyrobená z jedného kusu, čím je zaručená 100% nepriepustnosť
- Nainštalovaný systém sa zaklopí sadrokartónovými doskami a nie sú potrebné žiadne prídavné vystužujúce ani kotviace prvky
- Nastaviteľné výsuvné nohy v rozmedzí 0–200 mm
- Príprava na pripojenie držiaku s DG 1/2" prechodom pre bidetové sedáčka a spršky
- Prívod vody zozadu/zhora uprostred
- Rám pre zavesenie WC voľne v priestore a doskami pre inšaláciu invalidného madla
- Rámový modul na vstavanie do sadrokartónových konštrukcií
- Servisné práce bez použitia náradia
- Stavebná hĺbka 200 mm

Rozsah dodávky

- Dosky pre inšaláciu invalidných madiel 2 ks
- Fixačný set pre uchytanie WC misy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matica – 2 ks, chránička závitú – 2 ks
- Fixačný set: vrut Ø8x60 – 16 ks, hmoždinka Ø12 – 16 ks
- Kolená odpadu HT 90/90 polyetylén, PE-HD
- Kryt servisného otvoru jednoducho skrátiteľný, vruty 4 ks
- Nádrž s napúšťacou a vypúšťacou armatúrou
- Redukcia odpadu HT 90/110 polyetylén, PE+HD
- Sada inšalačných krytiel pre ochranu pripojovacích otvorov pri montáži systému
- Samonosný rám
- Šróbovanie 1/2" pre pripojenie vody s integrovaným rohovým ventilom Schell 1/2–3/8"
- Tesnenie odpadu, prepojka polypropylén, tesnenie prepójky
- Tesnenie prívodu, vývodka polypropylén, vrapová vložka

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
A116/1300H	8595580527167	26,42 47,01 255,1 kg	1010x1285x210 1010x210x1285 mm	1 5 ks

Záruky 2/6 rokov * **Colný kód** 39229000 **Normy** EN 14124, EN 14055, EN ISO 10535, 732030

Technické parametre

- Odporúčaný rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa
- Funkčný rozsah tlaku vody 0,05–0,8 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutie 2,5–3,5 l
- Objem vody v nádržke 9 l
- Pripojenie vody zozadu alebo zhora montážnymi otvormi G1/2"
- Štandardné nastavenie malého spláchnutia 3 l
- Štandardné nastavenie veľkého spláchnutia 6 l
- Veľké spláchnutie 6–9 l
- Záťažová skúška pre inšaláciu madla 200 kg
- Záťažová skúška pre inšaláciu závesného WC 400 kg

