

# APZ1104-850 Flexible Low

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки з регульованим коміром до стіни, вертикальний стік

## Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для дерев'яних будівель та споруд із збірних конструкцій

Для монтажу в просторі з обмеженою висотою підлоги

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Призначений для монтажу безпосередньо до стіни

Жолоби із нержавіючої сталі для перфорованої решітки


Для використання всередині приміщень

## Характеристика

- Якісний і безпечний перехід ізоляції від підлоги до стіни
- Комір і гідрозатвор захищені спеціальною плівкою, лоток для решітки захищений вклинцем з пінопласту
- Матеріал сифона: поліпропілен
- Матеріал жолоба: нержавіюча сталь 2 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Регульований вертикальний ізолюючий комір, який встановлюється під облицювальну плитку товщиною 6–12 мм
- Водовідвідний жолоб з нержавіючої сталі (обробленої методом травлення і пасивації, а також пройшла електрохімічне полірування)
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Сифон міцно з'єднується з жолобом – 100% водонепроникність
- Висота монтажу від 55 мм
- Полегшує створення необхідного ухилу
- Регульований по висоті
- Висока швидкість стоку можлива завдяки двом камерам сифона.
- 25 років гарантія

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп  $\varnothing 6 \times 50$  – 2 шт., Дюбель  $\varnothing 10$  – 2 шт., Шуруп  $\varnothing 4,2 \times 38$  – 3 шт., Дюбель  $\varnothing 8$  – 3 шт.
- Монтажна кришка желоба - полістирол
- Захисна плівка для коміра
- Захисна плівка на вхід у сифон
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Водовідвідний жолоб з сифоном



## Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
APZ1104-850	8595580527495	850 MM 4,36   34,88   124,7 кг	920×160×205   MM	8   24 шт

## Гарантія

2/25 років \*

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 70-96 mm
- Мінімальна товщина бетону 55 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 575 Pa
- Стічна труба 40 mm
- Можливість регулювання коміра 10-15 mm
- Стік води 44 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Гідрозатвор 28 mm