

APZ1104-950 Flexible Low

Zuhanyfolyóka falhoz beállítható szigetelési gallérral, peremmel perforált rácsokhoz, függőleges lefolyóval

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez
Fa és előre gyártott épületekhez
A korlátozott beépítési magasságú padlókhöz
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
Közvetlenül a falhoz való beépítéshez
Perforált rozsdamentes rácsokhoz
Beltéri használatra

Jellemzők

- Minőségesebb és biztonságosabb szigetelési átmenet padlóról a falra
- A gallér és a szifon védve van fóliával és a vályú pedig hungarocell betéttel
- A szifon anyaga: polipropilén
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Állítható függőleges szigetelő gallér 6–12 mm vastag falburkolathoz
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passzíválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- A szifon mereven csatlakozik a folyókához – 100%-os vízszigetelés
- Szerelési magasság 55 mm-től
- Megkönnyíti a padló lejtésbe hozását
- Állítható magasság
- A magas átérésztő sebességet a két kamrás szifon teszi lehetővé
- 25 év garancia

Csomag tartalma

- Horgonyzó készlet: csavar Ø6×50 – 2 db, tiplik Ø10 – 2 db, csavar Ø4,2×38 – 3 db, tiplik Ø8 – 3 db
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Folyóka összeszerelve a szifonnal



Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ1104-950	8595580527501	950 mm 4,71 37,71 133,1 kg	1020×160×205 mm	8 24 db

Garanciák **Vámtarifaszám**
2/25 év * 39229000

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 70-96 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 55 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 575 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 40 mm
- A gallér eltolása 10-15 mm
- Átfolyás 44 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 28 mm