


# CRZ F-1150

Ruszt do wypełnienia płytką



## Zastosowanie

Odwodnienia liniowe ALCA: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116,

APZ1016, APZ1116

Do wklejenia płytek lub drewna wodoodpornego do grubości 12mm

## Cechy

- Dno rusztu jest wylepione taśmą o szorstkiej powierzchni do bezpiecznego wklejenia płytek
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301
- Ruszt nierdzewny FLOOR do wypełnienia płytkami lub drewnem wodoodpornym

## Zakres dostawy

- Haczyk do demontażu
- Grzebień do nanoszenia kleju
- Ruszt FLOOR stal nierdzewna

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
CRZ F-1150	8595580528997	1,78   1,78   - kg	1160×35×65   35×65×1060 mm	1   - sz

## Gwarancje

2/3 lat

## Kod celny

73269098

## Normy

EN 1253

## Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg