


CRZ F-650

Ruszt do wypełnienia płytką



Zastosowanie

Odwodnienia liniowe ALCA: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116,

APZ1016, APZ1116

Do wklejenia płytek lub drewna wodoodpornego do grubości 12mm

Cechy

- Dno rusztu jest wylepione taśmą o szorstkiej powierzchni do bezpiecznego wklejenia płytek
- Materiał wkładki: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240
- Ruszt nierdzewny FLOOR do wypełnienia płytkami lub drewnem wodoodpornym

Zakres dostawy

- Haczyk do demontażu
- Grzebień do nanoszenia kleju
- Ruszt FLOOR stal nierdzewna

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
CRZ F-650	8595580529192	1,05 1,05 - kg	0x0x0 0x0x0 mm	1 - sz

Gwarancje	Kod celny	Normy
2/3 lat	73269098	EN 1253

Dane techniczne

- Klasa obciążenia K3 300 kg