

A101/1200D Sădromodul

Rezervor WC încastrat demontabil pentru instalări uscate (în gips-carton)

Aplicație

Pentru montare pe perete portant sau pentru construcții din gips-carton
Pentru instalarea vaselor de wc suspendate cu prinderea de 180 mm sau 230 mm
Pentru utilizarea în ambalaje de seturi, inclusiv ceramică
Împachetat pentru simplificarea transportului
Pentru o grosime a pardoselii de 0-200 mm
Pentru vas wc suspendat

Caracteristici

- Acționare dublă, reglabilă independent cu rezervă de apă igienică
- Compatibile cu toate clapetele de acționare ALCA
- Izolația de polistiren previne formarea condensului pe suprafața rezervorului, amortizează vibrațiile din rezervor și previne propagarea lor în structura clădirii
- Cadrul permite fixarea pe structură din gips-carton, în fața peretelui portant
- Capacul de deschidere de serviciu simplifică asamblarea și împiedică pătrunderea umezelii și a impurităților
- Material cadru: metal acoperit cu pulbere
- Adâncime de instalare reglabilă 20-95 mm
- Potrivit pentru montaj în cazul acționării programate sau cu senzor
- Rezervorul este turnat dintr-o singură bucată (fără îmbinări), asigurând 100% etanșeitate
- După instalarea și acoperirea rezervorului cu gips-carton nu mai este necesară altă fixare sau ancorare suplimentară
- Picioare telescopice reglabile, plajă de reglaj 0-200 mm
- Dotat cu un racord de 1/2 pentru conectarea la bideu
- Alimentarea cu apă prin spate/partea de sus
- Întreținere simplă fără scule
- Adâncime de montaj 125 mm, cu cot evacuare de 160 mm
- Permite manipulare și transport mai facile

Conținutul pachetului

- Pachet pentru fixarea vas WC: tijă filetată M12 – 2 buc, șaibe – 4 buc, capac – 2 buc, piulițe – 2 buc, protector fir – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø 8x60 – 6 buc, dibluri Ø12 – 6 buc
- Cot pentru conectarea la scurgere HT 90/110 din polietilenă, PE-HD
- Capacul care protejează gura de acces este ușor ajustabil, șuruburi 4 buc
- Rezervor cu mecanism de alimentare și de clătire
- Distanțiere cadru de legătură 2 buc, șuruburi 6 buc
- Set de capace pentru mascarea/protejarea găurilor de conectare folosite în timpul instalării
- Cadru de montaj cu susținere proprie – divizibil în două părți
- Șurub pentru fixare mecanism 2 buc
- Conectori de 1/2" pentru robinet colțar Schell 1/2"-3/8"
- Garnitură de scurgere + fitting + garnitură pentru fitting
- Garnitură de alimentare + garnitură etanșare

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
A101/1200D	8595580530556	13,43 14,68 240,2 kg	1195x530x145 1195x145x530 mm	1 15 buc

Garanție 2/6 ani *	Codul vamal 39229000	Norme EN 14124, EN 14055
------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Parametrii tehnici

- Presiune apă recomandată 0,3-0,5 MPa
- Presiune apă suportată 0,05-0,8 MPa
- Rezervă pentru clătire igienică 3 l
- Clătire mică 2,5-3,5 l
- Volumul de apă în cisterne 9 l
- Racordare din spate sau de sus prin găurile de montaj 1/2 "
- Setare implicită pentru clătire mică 3 l
- Setare implicită pentru clătire mare 6 l
- Clătire mare 6-9 l
- Test de sarcină 400 kg

