

# A565KM3

Sifon za kadu automatski sa punjenjem prelivom za debelozidne kade, metal

## Primena


- Za punjenje kade prelivom
- Za ispuštanje vode iz kade u odvod
- Za debelozidne kade
- Za kade sa ispustom Ø52 mm

## Karakteristike

- Bočni G1/2" fitting za punjenje pre-mešane vode
- Dužina sifona za kadu 57 cm
- Prelivna fleksi cev
- Jednostavna ugradnja sa tri vijka od nerđajućeg čelika
- Dizajn koji štedi prostor u kadi - vidljivo je samo kontrolno dugme
- Kontrolno okno od nerđajućeg čelika
- Aerator Neoperl - jednostavan pristup i razmena
- Zatvaranje odvoda iskačućim mehanizmom
- Punilo za preliv kade, sistem odvoda i sifona
- Voda ne teče sa strane kade i ne ostavlja tragove
- Mokri sifon za mirise sa okretnim kolonom

## Obim isporuke

- Set za montažu
- Hromirano metalno kontrolno dugme
- Hromirani metalni čep
- Hromirana mesingana izlazna rešetka
- Telo odvoda i sifona sa prelivom
- Profilisana zaptivka
- Sifon za mirise od polipropilena, termički i hemijski otporan, uzdužno zavaren



## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
A565KM3	8595580530730	1,24   14,92   258,7 kg	380x95x210   595x435x395 mm	12   192 kom

## Garancije

2/3 godina \*

## Norme

EN 274

## Tehničke specifikacije

- Otpornost sifona za mirise na pritisak 588 Pa
- Brzina protoka 48,6 l/min
- Brzina protoka preлива 33,6 l
- Termička otpornost 95 °C
- Sifon za mirise 50 mm