

A564KM1-80

Сифон для ванни автомат з напуском води через перелив, метал

Галузь застосування


Для наповнення ванни через перелив
Для зливу води з ванни в каналізаційний стік
Для ванн зі стоковим отвором Ø52 мм
Для ванн стандартних розмірів

Характеристика

- Бічна підводка з латунною різьбою G1 / 2 "для попередньо підготовленої води
- Довжина сифона для ванни 80 см
- Гнучкий шланг системи переливу
- Проста установка трьома гвинтами з нержавіючої сталі
- Мінімальний відступ від стінки системи - у ванній видно лише поворотну накладку
- Клапан управління з нержавіючої сталі
- Аератор марки Neoperl – зручний доступ і заміна
- Закриття зливного клапана за допомогою троса Боудена
- Злив-перелив система з функцією наповнення ванни
- Вода не тече по стінці ванни, що запобігає наліту
- Мокрий гідрозатвор з обертовим коліном

Зміст комплекту

- Монтажний комплект
- Поворотна сталева накладка, хромована
- Хромована сталева пробка
- Хромована решітка зливу з латуні
- Корпус сифона з системою переливу
- профільне ущільнення
- Гідрозатвор сифона з поліпропілену, зварений ультразвуковим методом, стійкий до термічних і хімічних впливів



Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A564KM1-80	8595580530877	80 MM, 1,21 14,55 252,7 кг	380×95×210 595×435×395 MM	12 192 шт

Гарантія
2/3 років *

Властивості
EN 274

Технічні характеристики

- Опір гідрозатвора проти тиску 588 Pa
- Стік води 48,6 l/min
- Швидкість переливу 33,6 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm