

# A564KM1-120

Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur Automat mit einer Füllfunktion, Metall

## Anwendung

Mit Füllfunktion

Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne

Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm


Für Badewannen in Standardgrößen

## Eigenschaften

- Anschlussverschraubung-seitlich G1/2" für vorgemischtes Wasser
- Länge des Badewannensiphons 120 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Einfache Montage mit 3 Edelstahlschrauben
- Platzsparender Mindesteinbauraum in der Badewanne - nur Steuerkopf sichtbar
- Bedienachse aus Edelstahl
- Neoperl Strahlregler - einfacher Zugriff und Austausch
- Ablauf-Schließen mit Bowdenzug
- Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
- Wasser fließt nicht auf die Wand der Wanne und lasst dort keine Flecken
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

## Verpackungsinhalt

- Montageset
- Verchromter Metalldrehring
- Verchromter Metallstößel
- Verchromte Ablauf-Messinggitter
- Siphon-Körper mit Überlauf
- Profildichtung
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt



## Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
A564KM1-120	8595580530891	120 mm 1,26   15,11   261,8 kg	380x95x210   mm	12   192 Stk.

## Die Garantien

2/3 Jahre \*

## Normen

EN 274

## Technische Parameter

- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 48,6 l/min
- Überlauf-Durchfluss 33,6 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm