

A564KM1-120

Sifon za kadu automat sa punjenjem prelivom, metal

Primena


- Za punjenje kade prelivom
- Za ispuštanje vode iz kade u odvod
- Za kade sa ispustom Ø52 mm
- Za kade standardne veličine

Karakteristike

- Bočni G1/2" fitting za punjenje pre-mešane vode
- Dužina sifona za kadu 120 cm
- Prelivna fleksi cev
- Jednostavna ugradnja sa tri vijka od nerđajućeg čelika
- Dizajn koji štedi prostor u kadi - vidljivo je samo kontrolno dugme
- Kontrolno okno od nerđajućeg čelika
- Aerator Neoperl - jednostavan pristup i razmena
- Zatvaranje odvoda iskačućim mehanizmom
- Punilo za preliv kade, sistem odvoda i sifona
- Voda ne teče sa strane kade i ne ostavlja tragove
- Mokri sifon za mirise sa okretnim kolonom

Obim isporuke

- Set za montažu
- Hromirano metalno kontrolno dugme
- Hromirani metalni čep
- Hromirana mesingana izlazna rešetka
- Telo odvoda i sifona sa prelivom
- Profilisana zaptivka
- Sifon za mirise od polipropilena, termički i hemijski otporan, uzdužno zavaren



Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
A564KM1-120	8595580530891	120 mm 1,26 15,11 261,8 kg	380x95x210 mm	12 192 kom

Garancije

2/3 godina *

Norme

EN 274

Tehničke specifikacije

- Otpornost sifona za mirise na pritisak 588 Pa
- Brzina protoka 48,6 l/min
- Brzina protoka preлива 33,6 l/min
- Termička otpornost 95 °C
- Sifon za mirise 50 mm