

# A565KM1-120

Сифон автоматичен за дебелостенни вани с пълнене от преливника, метал

## Приложение


- За пълнене на банята чрез преливане
- За оттичане на водата от банята към канализацията
- За вани с дебели стени
- За вани с дренажен отвор Ø52 мм

## Характеристики

- Страничен фитинг G1 / 2" за пълнене на вода
- Дължината на сифон за вана 120 cm
- Преливна гъвкава тръба
- Лесен монтаж с три винта от неръждаема стомана
- Спестяващ пространство дизайн във ваната - вижда се само копчето за управление
- Управляващ вал от неръждаема стомана
- Аератор Neoregl - лесен достъп и смяна
- Затваряне на сифона чрез изскачаш механизъм
- Система за пълнене на вана, отпадни води и сифон
- Водата не тече от страни на ваната и не оставя следи
- Хидрозатвор с въртящо се коляно

## Обхват на доставката

- Комплект за сглобяване
- Хромиран метален бутон за управление
- Хромирана метална тапа
- Хромирана месингова изходна решетка
- Сифонни тела и клапи с преливник
- Профилно уплътнение
- Уловител на миризми от полипропилен, термично и химически устойчив, надлъжно заварен



## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
A565KM1-120	8595580530952	120 мм   1,30   15,57   269,1 кг	380x95x210   мм	12   192 бр

Гаранция 2/3 гаранция \*      Норми EN 274

## Технически спецификации

- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 588 Pa
- Дебит 48,6 l/min
- Скорост на преливане 33,6 l/min
- Термична устойчивост 95 °C
- Затвор против миризми 50 mm