



# A08A

## Öblítőszelep kettős gombbal



### Alkalmazás

Kerámia öblítő tartályokhoz  
Cseréhez vagy pótláshoz

### Jellemzők

- Elfolyásgátló a kieresztett vízmennyiség beállításához
- A konstrukció lehetővé teszi az optimális szelep magasság szerinti beállítást a tartály magassága szerint
- Anyag: ABS
- A nyomólap beállításának lehetősége a szelep tengelyén kívül
- DUALIS nyomógomb krómozott
- Kettős öblítő mechanizmus 3/6 l

### Csomag tartalma

- DUALIS nyomógomb krómozott
- Szelep
- Leeresztő Ø60 a tartályba való szereléshez

### Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
A08A	8595580532772	0,47   7,48   139,7 kg	410×170×100   590×430×390 mm	16   256 db

### Garanciák

2/3 év \*

### Szabványok

EN 14055

### Műszaki adatok

- Funkcionális követelmények I. osztály
- Az egyes öblítés mennyiségét a tartály mérete határozza meg
- A magasság állítási tartománya 315-450 mm