

# A566-112122-57

Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur für Hydromassagewanne, verchromt



### Anwendung

- Für Hydromassagewannen
- Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne
- Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm

### Eigenschaften

- Länge des Badewannensiphons 57 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Kompatibel zu den meisten Hydromassagesysteme
- Für den Anschluss dienen zwei Abflüsse - Ablaufbogen standard
- Ein Teil der Falle ist ein Mechanismus, der beim Öffnen das Ablassventil öffnet gleichzeitig, die aus Restwassersysteme, Whirlpool-Wannen fließt
- Ablauf-Schließen mit Bowdenzug
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

### Verpackungsinhalt

- Montageset
- Verchromte Ablauf-Edelstahlgitter
- Verchromter Kunststoffdrehgriff
- Verchromte Kunststoff-Stöpsel
- Ablaufbogen standard für Hydromassagesystem 2 Stück
- Siphon-Körper mit Überlauf und Abflussmechanismus für Hydromassagesysteme
- Profildichtung
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt

### Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN		Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
A566-112122-57	8595580532932	112122 mm	0,65   7,84   145,5 kg	380x95x210   590x430x390 mm	12   192 Stk.

### Die Garantien

2/3 jahre \*

### Normen

EN 274

### Technische Parameter

- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 48,6 l/min
- Überlauf-Durchfluss 42 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm