


# A566-112122-57

Ventil cadă cu sifon pentru baie cu hidromasaj, cromat



## Aplicație

- Pentru căzi cu hidromasaj
- Pentru a evacua apa din cadă
- Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm

## Caracteristici

- Lungime sifon cadă 57 mm
- Preaplin cu țevă flexibilă
- Compatibil pe majoritatea sistemelor jacuzzi și cu bule
- Două racorduri pentru evacuare – cot standard
- Acționarea mecanismului de scurgere declanșează simultan ventilul, astfel permite golirea sistemului de hidromasaj în totalitate
- Închiderea sifonului prin mecanism de tip pop-up
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ

## Conținutul pachetului

- Kit de asamblare
- Sită din oțel inoxidabil cromată
- Capac de control din plastic cromat
- Dop ventil din plastic cromat
- Cot standard pentru racordare HMS 2 buc
- Corp sifon cu preaplin și mecanism pentru HMS
- Garnitură
- Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat longitudinal

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
A566-112122-57	8595580532932	112122 mm 0,65   7,84   145,5 kg	380x95x210   590x430x390 mm	12   192 buc

**Garanție** 2/3 ani \*  
**Norme** EN 274

## Parametrii tehnici

- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Debit 42 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm