


A566-112122-80

Hidromasszázs kádszifon, króm



Alkalmazás

Hidromasszázs kádakhoz

A víz elfolyásához kádból a szennyacatornába

Kádakhoz Ø52 mm - es kimeneti nyílással

Jellemzők

- Kádszifon hossza 80 cm
- A túlfolyó flexibilis csöve
- Kompatibilis a hidromasszázsos rendszerek többségéhez
- A bekötéshez két elvezető szolgál - hagyományos csomk
- A szifon része a mechanizmus, amely a leeresztő megnyitásával egyszerre megnyitja a szelepeket is, amelyeken könnyen elfolyhat a felesleges víz a masszázskád rendszeréből
- A szennyvíz elvezető nyílás zárása bovdenes működtetés segítségével
- Vizes búzzár forgatható csőcsomakkal

Csomag tartalma

- Szerelő készlet
- Krómozott rozsdamentes leeresztő rács
- Krómozott műanyag forgató gomb
- Krómozott műanyag dugó
- Szabványos csomk a HMS csatlakoztatásához – 2 db
- Szifontest túlfolyóval és a kieresztéshez való mechanizmussal HMS
- Alakos tömítés
- A búzzár polipropilénből, ellenáll a hőnek és vegyszereknek, hosszirányban hegesztett

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A566-112122-80	8595580532949	112122 mm 0,68 8,14 150,2 kg	380x95x210 590x430x390 mm	12 192 db

Garanciák

2/3 év *

Szabványok

EN 274

Műszaki adatok

- A búzzár nyomás ellenállása 588 Pa
- Átfolyás 48,6 l/min
- Túlfolyó átfolyás 42 l/min
- Hőellenállás vizsgálat 95 °C
- Búzzár 50 mm