

A115/1000V Renovmodul

Falsík alatti szerelési rendszer szellőző előkészítéssel befalazáshoz

Alkalmazás

Függesztett WC szereléséhez 180 mm vagy 230 mm csatlakozással

Szellőztető rendszerhez való csatlakozáshoz

Függesztett WC-hez

A tartófalhoz való befalazás és körbefalazáshoz – vizes eljárás

Alkalmas az átépítésekhez

Jellemzők

- Az ajánlott ventilátort, melynek áramlási sebessége 30 m³/h, 60 Pa nyomással, visszacsapó szeleppel, a talajtól min. 1,2 m magasságban kell elhelyezni
- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartálékkal
- Kompatibilis az összes Alca nyomólappal
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- A tartószerkezet anyaga: horganyzott fém
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési magasság 1062 mm
- A ventilátorra való csatlakozás lehetősége (nem része a csomagolásnak)
- Alkalmas a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- A ventilátor csatlakozó gyárilag lezárva
- Szagelszívás közvetlenül a WC csészből
- Horganyzott tartószerkezet négy csuklós konzollal az egyszerű szereléshez
- Előkészítés a bidés WC ülőke és a kézi bidé zuhany DG1/2" tartójának csatlakozásához
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről középen
- Karbantartás szerszám nélkül
- Szerelési mélység 125 mm
- Ez a technikai megoldás lehetővé teszi a rögzítést az egyenletlen felületen, nem szükséges a hátsó fal egyenesbe hozása 50 mm-es terjedelel
- Kivehető polisztirol rész a könnyű hozzáféréshez a szerelés során

Csomag tartalma

- Rögzítő anyag a bidé rögzítéséhez: menetes szár M12 – 4 db, 2 db alátét, fedő 2 db, anya 2 db, menetvédő kupak 2 db
- Rögzítő szett: csavar Ø8x60 – 4 db, tipli Ø12 – 4 db
- HT könyök szellőztető rendszerhez való csatlakozáshoz
- Szennyvízcső HT 90/110 polietilén, PE-HD
- A szerelőnyílás fedele egyszerűen rövidíthető, 4 csavarral
- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Horganyzott keret és tartószerkezet
- Szerelő nyílás fedél, a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Szennyvízlefolyó tömítés, polipropilén csatlakozócső, csatlakozócső tömítés
- Befolyócső tömítés, kivezetés polipropilén, mandzsetta betét
- Kivehető polisztirol rész a könnyű hozzáféréshez a szerelés során
- Dugó a szellőztető nyílás lezárásához ha nem használják

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
A115/1000V	8595580536169	9,90 9,90 218,0 kg	1050x140x480 1050x480x140 mm	1 20 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/6 év *	39229000	EN 14124, EN 14055,

Műszaki adatok

- Javasolt víznyomás terjedeleme 0,3–0,5 MPa
- Víznyomás terjedeleme 0,05–0,8 MPa
- Higiénikus tartálék 3 l
- A víz térfogata a tartályban 9 l
- Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül G1/2"
- Csökkentett öblítés 2,5–3,5 l
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l
- Nagy öblítés 6–9 l
- Terhelési próba 400 kg

