

A115/1000V Renovmodul

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для замуровывания в стену (

Область применения

Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230

мм

Для подключения к системе вентиляции

Для подвесных унитазов

Для ограждающих конструкций внутри и вокруг несущей стены – «мокрый»

монтаж

Подходит для реконструкции

Характеристика

- Рекомендуем использовать вентилятор с производительностью 30 м³/час, давлением 60 Па и с обратным клапаном, вентилятор необходимо устанавливать на высоте минимум 1,2 м от пола
- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
- Совместима со всеми кнопками управления Alca
- Конструкция полистирольной изоляции упрощает процесс замуровывания в стену, предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
- Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
- Материал несущей конструкции: оцинкованный металл
- Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
- Монтажная высота 1062 мм
- Возможность подключения к вентилятору (вентилятор не является частью комплекта)
- Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
- Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
- Подключение к вентилятору (заглушено по умолчанию)
- Вытягивание запаха прямо из чаши унитаза
- Оцинкованная несущая конструкция с четырьмя откидными кронштейнами для легкого монтажа
- Возможность установки кронштейна с переходом DG 1/2" для подключения сиденья-биде или бидетты
- Подвод воды сзади/сверху посередине
- Возможность сервиса без использования инструментов
- Монтажная глубина 125 мм
- Техническое решение позволяет произвести монтаж на неровную поверхность без необходимости выравнивания задней стены в диапазоне до 50 мм
- Съемный элемент полистирольной изоляции для легкого доступа во время установки

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
- Монтажный комплект: винт Ø8×60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
- Колено НТ для подключения к системе вентиляции
- Стоковое колено из полиэтилена Ø90/110, PE-HD
- Рукав сервисного отверстия легко укорачивается, в комплекте 4 шурупа для его крепежа
- Бачок с впускным и выпускным механизмом
- Оцинкованная консоль несущей конструкции
- Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
- Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"–3/8"
- Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
- Прокладка, патрубок полипропилен, манжета
- Съемный элемент полистирольной изоляции для легкого доступа во время установки
- Заглушка для закрытия вентиляционного отверстия в случае неиспользования вентилятора


Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A115/1000V	8595580536169	9,90 9,90 218,0 кг	1050×140×480 1050×480×140 мм	1 20 шт

Гарантии 2/6 лет * Таможенный код 39229000 Свойства EN 14124, EN 14055,

Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
- Рабочий диапазон давления воды 0,05-0,8 МПа
- Гигиенический резерв 3 л
- Объем воды в бачке 9 л
- Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2 "
- Регулируемый смыв 2,5-3,5 л
- Стандартные настройки малого смыва 3 л



A115/1000V Renovmodul

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для замуровывания в стену (

Технические параметры

- Стандартные настройки большого смыва 6 l
- Большой смыв 6-9 l
- Несущая способность 400 kg